

Link do produktu: <https://dombezpieczny.com.pl/el4823525-zamek-elektryczny-abloy-dormas-35-mm-blacha-czolowa-25-mm-klamkowy-do-drzwi-profilowych-jednostronna-kontrola-wejscia-p-488.html>



EL482/35/25 - Zamek elektryczny Abloy -
dormas 35 mm, blacha czołowa 25 mm -
klamkowy do drzwi profilowych -
jednostronna kontrola wejścia

Cena brutto	3 205,26 zł
Cena netto	2 605,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	EL482 100021
Kod producenta	EL482 100021
Kod EAN	6416495230145
Producent	ABLOY Oy

Opis produktu

Abloy EL482/35/25 ⇒ zamek elektryczny na cylinder skandynawski ⇒ jednostronna kontrola dostępu

Zamek elektryczny EL482/35/25 dormas 35 mm na cylinder skandynawski może pracować wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Zamek elektryczny idealnie nadaje się do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w biurach oraz budynkach mieszkalnych. Zamek elektryczny automatycznie rygluje się po domknięciu drzwi. Stanowi efektywny sposób zamknięcia elektrycznego, będąc jednocześnie alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań opartych na elektrozaczepach. Zamek Elektryczny EL482/35/25 jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie zależy nam na kontroli osób wchodzących w połączeniu z szybkim i łatwym wyjściem z pomieszczenia. Zamek elektryczny Abloy może być sterowany za pomocą różnych urządzeń generujących impulsy elektryczne takie jak czytniki kart, szyfratory czy taimery. Zamek elektryczny Abloy EL482/35/25 jest zamkiem z ustawialnym trybem pracy (otwarty bez prądu lub zamknięty bez prądu). Obie klamki są sterowane elektrycznie. Kiedy drzwi są zamknięte wtedy zamek elektryczny jest zawsze zaryglowany, dobrze chroniąc drzwi. Zamek elektryczny przeznaczony do jednostronnej kontroli dostępu, wtedy klamka zewnętrzna sterowana jest elektrycznie natomiast klamka wewnętrzna otwiera zawsze. **Zamek elektryczny Abloy EL482/35/25 na cylinder skandynawski można w każdej chwili odblokować za pomocą klucza.** Zamek elektryczny posiada funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, użycie klamki, użycie klucza.

Zamek elektryczny Abloy EL482/35/25 ⇒ na cylinder skandynawski ⇒ specyfikacja

- Producent ⇒ Abloy
- Standard ⇒ Skandynawski
- Zamek elektryczny model ⇒ EL482/35/25
- Zamek elektryczny numer katalogowy ⇒ EL482 100021
- Zamek elektryczny ⇒ klamkowy
- Kontrola dostępu ⇒ jednostronna
- Backset ⇒ dormas ⇒ 35 mm

-
- Blacha czołowa ⇒ 25 mm
 - Do drzwi ⇒ profilowych
 - Do drzwi ⇒ wąskoprofilowych

Zamek elektryczny Abloy EL482/35/25 ⇒ funkcje przestawiane

- Tryb pracy ⇒ NC / NO
- Kierunek otwierania ⇒ (lewy / prawy)
- Mniejszy pobór prądu ⇒ (EL482)
- Regulowana długość wysunięcia rygla
- Szeroki zakres napięcia zasilania
- Zmiana strony klamki kontrolowanej

Zamek elektryczny Abloy EL482/35/25 ⇒ dane techniczny

- Napięcie zasilania od 12 do 24 V DC stabilizowane (-10%, +15%)
- Pobór prądu maksymalny 240 mA (12VDC)
- Pobór prądu maksymalny 550 mA (12VDC)
- Pobór prądu spoczynkowy minimalny 110 mA (24VDC)
- Pobór prądu spoczynkowy maksymalny 270 mA (24VDC)
- Zakres temperatur otoczenia od -35°C do +60 °C
- Wysunięcie rygla ⇒ 14 mm
- Backset ⇒ 35 mm
- Szerokość blachy czołowej ⇒ 25 mm
- Trzpień klamki nie dzielony ⇒ 8 mm (adapter 8 mm w komplecie z zamkiem)

Zamek elektryczny Abloy EL482/35/25 ⇒ akcesoria dodatkowe

- Blacha zaczepowa do ościeżnicy ⇒ EA 308, 4613 i 4614
- Kabel elektryczny ⇒ EA 210 (długość 6 m)
- Kabel elektryczny EA 220 (długość 10 m)
- Osłona kabla ⇒ EA 280, EA 281
- Cylinder skandynawski
- Cylinder owalny skandynawski

Zamek elektryczny Abloy EL482/35/25 ⇒ normy

- EN 179 : 3508
- EN 1135 : 1997 / A1 : 3501
- EN 12209 : 2004
- EN 1634 - 1
- EN 61000-6-1:3501
- EN 61000-6-3:3501
- Klasyfikacja przeciwpożarowa EI 15 do EI 60)

Zamek elektryczny EL482 - karta produktu

Operating voltage 12 - 24 V DC (-10%/+15%, stab)
Current max. 0.55 A (12V DC)

Operating voltage 12 - 24 V DC (-10%/+15%, stab)

Current max. 0.55A (12V DC)

idle 0.24A (12V DC),

max. 0.27 A (24V DC)

idle 0.11A (24V DC)

-20 - +60°C

Temperature range -20 - +60°C

Bolt throw 14 mm

Backset	29, 35 mm
---------	-----------

Forend	25 mm
--------	-------

Spindle 8 mm

Chrome plated forend

Lock case, connection plugs, fixing screws,
striker plate EA307, split spindle (EL480, PE480),
lock case manual

- Scandinavian oval and round cylinders:
ABLOY® PROTEC, ABLOY® DISKLOCK PRO,
ASSA, RUKO, TrioVing or other

- Finnish type cylinders:
ABLOY® PROTEC, **ABLOY® DISKLOCK PRO**,
ABLOY® CLASSIC

- EN 1634-1	Fire resistance
- EN 61000-6-1: 2001	EMC
- EN 61000-6-3: 2001	EMC
- EN 12209: 2004	Mechanical resistance
- EN 179: 2008	Emergency exit (EL480)
- EN 1125: 1997/A1: 2001	Panic exit (PE480)

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or plate, showing dimensions and features. The drawing includes a side view and a front view. Key dimensions include overall length 275, overall width 200, and various hole diameters (Ø 5.5, Ø 8.2, Ø 5.1, Ø 5.5). The part has a central threaded hole (Ø 8x8) and several smaller holes. A dimension of 163.5 is shown for the total height of the assembly.

A composite image. The background is a photograph of a modern building at night, illuminated from within, showing a glass-enclosed staircase. Overlaid on the right side is a close-up of a silver-colored metal plate. The plate has several circular holes, some of which contain components like a lens or a sensor. There is also a rectangular slot and a small rectangular component. The text "ABLOY ELAB" is visible on the plate.

ABLOY® EL480, EL482 and PE480 are recommended to be used in interior doors of business premises, public buildings, hospitals, educational premises and the exterior doors of apartment buildings and detached houses.

Handle controlled locks are best suited in medium traffic doors. The locks can be used in both exit and fire rated doors (EN). They are not suitable for use with door automatics.

The locks can be electrically controlled by a variety of access control systems or remote control equipment such as push button, keypad or timer.

- Increased protection against manipulation (bolt is deadlocked only when door is closed)
- Minimal electricity consumption in standstill (due to low current feature during continuous control)
- Wide operating voltage range

Handle controlled locks can be set to function as fail locked or as fail unlocked. In the fail locked setting, the lock can be opened by handle when power is on and cannot be opened by handle when power is off. In the fail unlocked setting, the electrical function is reversed. The locks are always automatically deadlocked when the door is closed.

In **ABLOY® EL480** and **PE480** the outside handle is electrically controlled. The lock can always be opened by inside handle (EL480/ EN 179) or by panic bar (PE480/ EN 1125). In order to function correctly, the handle requires a split spindle. Mechanical opening by cylinder is always possible.

In **ABLOY®** EL482 both inside and outside handles are electrically controlled. Mechanical opening by cylinder or thumbturn is always possible.

