

Link do produktu: <https://dombezpieczny.com.pl/el5805022-zamek-elektryczny-abloy-dormas-50-mm-blacha-czolowa-22-mm-klamkowy-do-drzwi-pełnych-jednostronna-kontrola-wejścia-p-482.html>



EL580/50/22 - Zamek elektryczny Abloy - dormas 50 mm, blacha czołowa 22 mm - klamkowy do drzwi pełnych - jednostronna kontrola wejścia

Cena brutto	2 869,53 zł
Cena netto	2 332,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	EL580 100011
Kod producenta	EL580 100011
Kod EAN	6416495107867
Producent	ABLOY Oy

Opis produktu

Abloy EL580/50/22 ⇒ zamek elektryczny na cylinder skandynawski ⇒ jednostronna kontrola dostępu

Zamek elektryczny EL580/50/22 dormas 50 mm na cylinder skandynawski może pracować wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Zamek Elektryczny EL580/50/22 jest stosowany do drzwi o średnim natężeniu ruchu, które zostały wyposażone w kontrolę dostępu oraz czytniki autonomiczne. Kiedy drzwi są zamknięte wtedy zamek elektryczny jest zawsze zaryglowany, dobrze chroniąc drzwi. Mnogość impulsów sygnalizacyjnych eliminuje potrzebę użycia przycisku wyjścia i dodatkowych kontaktronów. Zamek elektryczny Abloy EL580/50/22 z jednostronną kontrolą dostępu **przeznaczony jest do** drzwi biurowych, drzwi ewakuacyjnych, drzwi drewnianych, drzwi stalowych, drzwi płaszczykowych oraz **drzwi p.poż.** Zamek elektryczny przeznaczony do jednostronnej kontroli dostępu, wtedy klamka zewnętrzna sterowana jest elektrycznie natomiast klamka wewnętrzna otwiera jest zawsze. **Zamek elektryczny Abloy EL580/50/22 na cylinder skandynawski można w każdej chwili odblokować za pomocą klucza.** Zamek elektryczny posiada funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, użycie klamki, użycie klucza. **Zamek elektryczny Abloy EL580/50/22 posiada certyfikaty potwierdzające możliwość stosowania na drogach ewakuacyjnych w drzwiach przeciwpożarowych oraz na wyjściach awaryjnych.**

Zamek elektryczny Abloy EL580/50/22 ⇒ cylinder skandynawski ⇒ specyfikacja

- Producent ⇒ Abloy
- Standard ⇒ Skandynawski
- Zamek elektryczny model ⇒ EL580/50/22
- Zamek elektryczny numer katalogowy ⇒ EL580 100011
- Zamek elektryczny ⇒ klamkowy
- Kontrola dostępu ⇒ jednostronna
- Backset ⇒ dormas ⇒ 50 mm
- Blacha czołowa ⇒ 22 mm
- Do drzwi ⇒ drewnianych
- Do drzwi ⇒ stalowych

-
- Do drzwi ⇒ płaszczyznowych
 - Do drzwi ⇒ p.poż

Zamek elektryczny Abloy EL580/50/22 ⇒ funkcje przestawiane

- Tryb pracy ⇒ NC / NO
- Kierunek otwierania ⇒ (lewy / prawy)
- Mniejszy pobór prądu ⇒ (EL580)
- Regulowana długość wysunięcia rygla
- Szeroki zakres napięcia zasilania
- Zmiana strony klamki kontrolowanej

Zamek elektryczny Abloy EL580/50/22 ⇒ dane techniczny

- Napięcie zasilania od 12 do 24 V DC stabilizowane (-10%, +15%)
- Pobór prądu maksymalny 0,12 mA,
- Pobór prądu spoczynkowy 0,35 mA (12VDC), 50 mA (24VDC)
- Styki mikroprzełączników ⇒ maksymalne obciążenie 0,5 A; 30V AC/DC; 10W
- Zakres temperatur otoczenia od -22°C do +60 °C
- Wysunięcie rygla ⇒ 14 mm lub 20 mm rygiel prostokątny
- Zatrzask ⇒ 10 mm
- Backset ⇒ 50 mm
- Szerokość blachy czołowej ⇒ 22 mm
- Trzpień klamki ⇒ 8 mm (adapter 8 mm w komplecie z zamkiem)

Zamek elektryczny Abloy EL580/50/22 ⇒ akcesoria dodatkowe

- Blacha zaczepowa do ościeżnicy ⇒ 4613 i 4614, LP712 i LP732)
- Kabel elektryczny ⇒ EA210 (długość 6 m), EA222 (długość 10 m) - 18 x 0,14 mm²
- Osłona kabla ⇒ EA280, EA281
- Cylinder skandynawski
- Cylinder owalny skandynawski

Zamek elektryczny Abloy EL580/50/22 ⇒ normy

- EN 179 : 2208
- EN 1125 : 1997 / A1 : 2201
- EN 12229 : 2204
- EN 1634 - 1
- EN 61000-6-1:2201
- EN 61000-6-3:2201
- Klasyfikacja przeciwpożarowa EI 15 do EI 60)

Zamek elektryczny EL580 - karta produktu

Operating voltage	12 - 24 V DC (-10%/+15%, stab.)
Current	max. 0.55A (12V DC) idle 0.24A (12V DC) max. 0.27A (24V DC) idle 0.11A (24V DC)
Temperature range	-20 - +60°C
Bolt throw	14 or 20 mm (EL580, EL582) 14 mm (PE580)
Backset	50, 70 mm (EL580, EL582) 50 mm (PE580)
Forend	22 mm
Spindle	8 mm

Chrome plated forend

Lock case, connection plugs, fixing screws,
split spindle (EL580, PE580), lock case manual

- Scandinavian oval and round cylinders:
ABLOY® DISKLOCK PRO, ABLOY® PROTEC,
ASSA, RUKO, TrioVing or other
- Finnish type cylinders:
ABLOY® PROTEC, ABLOY® DISKLOCK PRO,
ABLOY® CLASSIC

- EN 1634-1	Fire resistance
- EN 61000-6-1: 2001	EMC
- EN 61000-6-3: 2001	EMC
- EN 12209: 2004	Mechanical resistance
- EN 179: 2008	Emergency exit (EL580)
- EN1125: 1997/A1: 2001	Panic exit (PE580)

[illegible]

A collage of four images showing modern interior spaces: a lounge with blue armchairs, a hallway with a wooden floor, a multi-level shopping mall, and a large atrium with people. A vertical metal plate with various mechanical components is overlaid in the center.

ABLOY® EL580, EL582 and PE580 are recommended to be used in the interior doors of business premises, public buildings, hospitals, educational premises etc. Typical applications are the doors of

- offices
- storage rooms
- technical maintenance rooms
- consulting rooms
- fire doors (medium traffic)

The locks are suitable to be used also in the exterior doors of residential buildings. They are best suited in medium traffic doors and can also be used in fire rated doors (EN).

The locks are not suitable to be used with door automatics.

EL580 and PE580 are suitable for use in exit doors as the inside handle / panic bar is free for egress at all times.

The locks are always automatically deadlocked when the door is closed.

The locks can be controlled by a variety of electrical impulse generating equipment, i.e. card reader, keypad and timer.

ABLOY® EL580, EL582 and PE580 provide alteration of various functions with ease in one lock case - all having total handle control

- interchangeable handing
- changeable function of handle control
- configurable fail locked or fail unlocked
- deadlocked only when the door is closed
- low current feature while continuous control
- 12-24VDC operating voltage
- configuration of deadbolt either 14 or 20mm throw (EL580, EL582)
- increased protection against manipulation

