

Link do produktu: <https://dombezpieczny.com.pl/klucz-uzytkownika-z-kontrola-dostepu-n109-vprpsmpn-cliq-go-assa-abloy-master-key-system-p-752.html>



Klucz użytkownika z kontrolą dostępu N109 V=PR/PSM/PN CLIQ Go Assa Abloy - (Master Key System)

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Klucz N109 V=PR/PSM/PN CLIQGO Assa Abloy
Kod producenta	Klucz N109 V=PR/PSM/PN CLIQGO Assa Abloy
Producent	IKON ASSA ABLOY

Opis produktu

Klucz użytkownika z kontrolą dostępu N109 V=PR/PSM/PN CLIQ Go Assa Abloy - (Master Key System)

Klucz użytkownika z kontrolą dostępu N109 V=PR/PSM/PN CLIQ Go Assa Abloy C-Key, czyli klucz administratora systemu pozwalający na zarządzanie systemem. Klucz pozwala **N109 V=PR/PSM/PN CLIQ Go** zalogować się w systemie oraz tworzyć zadania takie jak np. blokowanie zagubionych kluczy, odczyt ścieżek dostępu z cylindrów i przenoszenie informacji zapisanych w elementach blokujących do systemu. Administrator posługujący się kluczem PR może utworzyć pod administratora oraz określić mu zakres uprawnień w systemie.

Specyfikacja ⇒ Klucz użytkownika z kontrolą dostępu N109 V=PR/PSM/PN CLIQ Go Assa Abloy - (Master Key System)

- Producent ⇒ Assa Abloy
- Model ⇒ N109 V=PR/PSM/PN CLIQ Go
- Numer Katalogowy ⇒ N109 V=PR/PSM/PN CLIQ Go
- Typ ⇒ Klucz użytkownika N109-E3 z kontrolą dostępu
- Długość Całkowita Klucza N109 ⇒ 67,5 mm
- Grubość Głównki Klucza N109-E3 ⇒ 13 mm
- Rozmiar Głównki Klucza N109-E3 ⇒ Ø 32
- Długość Grota Klucza N109-E3 ⇒ 27 mm
- Nowoczesny wygląd
- Sygnalizacja optyczna LED i akustyczna działania oraz stanu naładowania baterii
- Transmisja danych i energii zasilającej do wkładki jest przekazywana za pomocą powierzchni ze stykami
- Najwyższy stopień zabezpieczenia transmisji danych (algorytm szyfrowania 128bit)
- Zakres pracy w temperaturze od 0°C do + 70°C
- Bardzo wysoka odporność na wodę i wilgoć (IP67)
- Zasilany baterią litową (CR2450)
- Ilość cykli pracy na jednej baterii ⇒ do 100 000 operacji (żywność około 10 lat)
- Wymiana baterii bez użycia dodatkowych narzędzi
- Funkcja stref czasowych
- Modyfikacja uprawnień przy użyciu programatorów ⇒ NR05 i NP04
- Standardowy kolor pokrywy baterii ⇒ czarny (RD = SW)
- Opcjonalnie dostępny z transponderem RFID zintegrowany z pokrywą baterii. Dostępne standardy chipów:
 1. AUS=LEGICPRIME
 2. AUS=LEGIC ADVANT
 3. AUS=MIFARE CLASSIC
 4. AUS=MIFARE DESFIRE EV1
 5. AUS=MIFARE DESFIRE EV2
 6. AUS=EM4102; o AUS=HITAG 1
 7. AUS=HITAG 2

-
- Certyfikat wg DIN EN 15684:2021 – 05

Więcej informacji o produkcie znajdą Państwo na stronie producenta [Klucz użytkownika z kontrolą dostępu N109 V=PR/PSM/PN CLIQ Go Assa Abloy](#)

Zastosowanie ⇒ Klucz użytkownika z kontrolą dostępu N109 V=PR/PSM/PN CLIQ Go Assa Abloy - (Master Key System)

- Zastosowania drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
- Master Key System (MKS - klucz uniwersalny)
- Keyed Alike (KA - klucz jednokrotny)
- Keyed to Differ (KD - klucz do pojedynczego zamka)
- Wkładka jednostronna
- Wkładka dwustronna
- Wkładka z gałką
- Kłódka
- Zamek kasetowy

Uwaga

Zdjęcie produktu wkładka dwustronna jest poglądowe i może odbiegać od rzeczywistego wyglądu, koloru sprzedawanego produktu.