

Link do produktu: <https://dombezpieczny.com.pl/samozamykacz-assa-abloy-dc500-stal-nierdzewna-mechanizm-krzywkowy-en-1-4-cam-motion-stal-nierdzewna-p-788.html>



Samozamykacz Assa Abloy DC500 Stal nierdzewna - Mechanizm krzywkowy EN 1-4 (Cam - Motion) stal nierdzewna

Cena brutto	1 346,85 zł
Cena netto	1 095,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DC500 320000
Kod producenta	DC500 320000
Producent	Assa Abloy

Opis produktu

Samozamykacz Assa Abloy DC500 Stal nierdzewna - Mechanizm krzywkowy EN 1-4 (Cam - Motion) stal nierdzewna

Samozamykacz stal nierdzewna z mechanizmem krzywkowym serii DC500 funkcja Cam-Motion® firmy Assa Abloy dopasowuje się do wyglądu drzwi i oferuje architektom, projektantom szeroki wachlarz możliwości projektowych.

Drzwi wyposażone w **samozamykacz Cam-Motion®** otwiera się łatwiej, wygodniej i wymaga mniej wysiłku dla każdego, kto przez nie przechodzi.

Samozamykacz z technologią **Cam-Motion®** i regulowaną wysokością szyny prowadzącej z szybko malejącym momentem otwarcia.

Oslona maskująca oferowana jest w najnowszym designie Assa Abloy co dodatkowo podkreśla walory estetyczne produktu. **Samozamykacz DC500 Cam-Motion® Assa Abloy** jest dostępny w różnych konfiguracjach oraz kolorach, aby spełnić konkretne wymagania klientów.

- Certyfikowany zgodnie z EN 1154, rozmiar EN 1-4
- Przeznaczone do drzwi przeciwpożarowych oraz dymoszczelnych (nie w wersji z ramieniem z blokadą!)
- Dla drzwi pojedynczych o szerokości do 1100 mm

Dane Techniczne produktu ⇒ Samozamykacz Assa Abloy DC500 Stal nierdzewna - Mechanizm krzywkowy EN 1-4 (Cam - Motion) stal nierdzewna

- Producent ⇒ Assa Abloy
- Model ⇒ DC500
- Numer katalogowy ⇒ DC500 320000
- Typ ⇒ Samozamykacz nawierzchniowy
- Mechanizm krzywkowy ⇒ TAK
- Funkcja **Cam-Motion®** ⇒ TAK
- Ramie ⇒ Nie
- Kolor obudowy ⇒ Stal nierdzewna
- Kolor ramiona ⇒ Stal nierdzewna
- Siła zamykania ⇒ EN 1-4
- Maksymalna szerokość skrzydła ⇒ 1100 mm
- Szybkość zamknięcia (C) ⇒ Regulowana w zakresie od 170° do 0°
- Szybkość zatrzymywania (L) ⇒ Regulowana w zakresie od 15° do 0°
- Back Check (B) ⇒ Regulowana powyżej kąta 75°
- Kąt otwarcia po stronie zawiasów ⇒ Ca. 170°
- Kąt otwarcia po stronie bez zawiasów ⇒ Ca. 120°
- System drzwi ⇒ Drzwi jednoskrzydłowe oraz dwuskrzydłowe
- Cechy produktu ⇒ Do drzwi lewych i prawych
- Wymiary (w x g x d) ⇒ 64 x 57 x 270 mm
- Waga ⇒ 2,7 kg
- Certyfikat zgodny z ⇒ EN 1154
- Znak budowlany dla wyrobów budowlanych ⇒ TAK

-
- Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych ⇒ TAK

Więcej informacji o produkcie znajdują Państwo na stronie producenta [Samozamykacz Assa Abloy DC500](#)

Cechy produktu ⇒ Samozamykacz Assa Abloy DC500 Stal nierdzewna - Mechanizm krzywkowy EN 1-4 (Cam - Motion) stal nierdzewna

- Zastosowania drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
- Możliwość zastosowania do drzwi lewych i prawych
- Może być używany ze zintegrowaną ukrytą płytą montażową, pasuje do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymnych
- Regulacja wysokości ramienia do 14 mm
- Kąt otwarcia do 170°
- Kąt stałego otwarcia 120°
- Regulowana szybkość zamykania drzwi, szybkość zatraskiwania oraz regulacja funkcji back-check poprzez regulację frontowych zaworów
- Termodynamiczne zawory dla stałej wydajności
- Zmienna regulacja siły zamykania
- Kąt otwarcia do 180°
- Szeroki zakres aplikacji
- Standardowe kolory: srebrny, biały zbliżony do RAL9016, brązowy zbliżony do RAL8014, czarny zbliżony do RAL9005
- Lakierowana osłona z tworzywa sztucznego w najnowszym designie ASSA ABLOY

Warianty produktu ⇒ Samozamykacz Assa Abloy DC500 Stal nierdzewna - Mechanizm krzywkowy EN 1-4 (Cam - Motion) stal nierdzewna

- Standardowe ramię ślizgowe
- Ramię z kątownikiem do montażu równoległego (sprawdzić przydatność do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych!)
- Ramię z możliwością zablokowania skrzydła w pozycji otwartej (nie może być stosowane w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych!)

Akcesoria produktu ⇒ Samozamykacz Assa Abloy DC500 Stal nierdzewna - Mechanizm krzywkowy EN 1-4 (Cam - Motion) stal nierdzewna

- Ramię standardowe G193
- Regulowana wysokość ramienia ślizgowego G195
- Ramię z funkcją stałego otwarcia L191
- Płyta montażowa A120
- Wspornik kątowy A104
- Wspornik do równoległego ramienia A154

Uwaga

Zdjęcie produktu Wkładka dwustronna jest poglądowe i może odbiegać od rzeczywistego wyglądu, koloru sprzedawanego produktu.