

Link do produktu: <https://dombezpieczny.com.pl/samozamykacz-assa-abloy-dc700-stal-nierdzewna-mechanizm-krzywkowy-en-3-6-cam-motion-stal-nierdzewna-p-784.html>



Samozamykacz Assa Abloy DC700 Stal nierdzewna - Mechanizm krzywkowy EN 3-6 (Cam - Motion) stal nierdzewna

Cena brutto	1 838,85 zł
Cena netto	1 495,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DC700 320000
Kod producenta	DC700 320000
Producent	Assa Abloy

Opis produktu

Samozamykacz Assa Abloy DC700 Stal nierdzewna - Mechanizm krzywkowy EN 3-6 (Cam - Motion) stal nierdzewna

Samozamykacz stal nierdzewna z mechanizmem krzywkowym serii DC700 funkcja Cam-Motion® firmy Assa Abloy dopasowuje się do wyglądu drzwi i oferuje architektom i projektantom szeroki wachlarz możliwości projektowych. Drzwi wyposażone w **samozamykacz Cam-Motion®** otwiera się łatwiej, wygodniej i wymaga mniej wysiłku dla każdego, kto przez nie przechodzi. Samozamykacz z technologią **Cam-Motion®** i regulowaną wysokością szyny prowadzącej z szybko malejącym momentem otwarcia. Osłona maskująca oferowana jest w najnowszym designie Assa Abloy co dodatkowo podkreśla walory estetyczne produktu. **Samozamykacz DC700 Cam-Motion® Assa Abloy** jest dostępny w różnych konfiguracjach oraz kolorach, aby spełnić konkretne wymagania klientów.

- Certyfikowany zgodnie z EN 1154, rozmiar EN 3-6
- Przeznaczone do drzwi przeciwpożarowych oraz dymoszczelnych (nie w wersji z ramieniem z blokadą!)
- Dla drzwi pojedynczych o szerokości do 1400 mm

Dane Techniczne produktu ⇒ Samozamykacz Assa Abloy DC700 Stal nierdzewna - Mechanizm krzywkowy EN 3-6 (Cam - Motion) stal nierdzewna

- Producent ⇒ Assa Abloy
- Model ⇒ DC700
- Numer katalogowy ⇒ DC700 320000
- Typ ⇒ Samozamykacz nawierzchniowy
- Mechanizm krzywkowy ⇒ TAK
- Funkcja **Cam-Motion®** ⇒ TAK
- Ramię ⇒ Nie
- Kolor obudowy ⇒ Stal nierdzewna
- Kolor ramiona ⇒ Stal nierdzewna
- Siła zamykania ⇒ EN 3-6
- Maksymalna szerokość skrzydła ⇒ 1400 mm
- Szybkość zamknięcia (C) ⇒ Regulowana w zakresie od 170° do 0°
- Szybkość zatraskiwania (L) ⇒ Regulowana w zakresie od 10° do 0°
- Back Check (B) ⇒ Regulowana powyżej kąta 75°
- Opóźnienie zamykania (D) ⇒ Regulowane pomiędzy 120° a 70° (tylko dla DC700DA)
- Maksymalny kąt otwarcia ⇒ Strona zawiasowa ~165° (180° dla DC700AC) | Strona przeciwna do zawiasów ~125°
- System drzwi ⇒ Drzwi jednoskrzydłowe oraz dwuskrzydłowe
- Cechy produktu ⇒ Do drzwi lewych i prawych
- Sposób montażu ⇒ Skrzydło lub ościeżnica | Strona zawiasowa lub przeciwna do zawiasów | Z lub bez płyty montażowej
- Regulacja wysokości ⇒ TAK
- Odporność na korozję ⇒ Klasa 4 (240 godzin)
- Wymiary (w x g x d) ⇒ 64 x 58 x 272 mm

- Waga ⇒ 2,7 kg
- Certyfikat zgodny z ⇒ EN 1154
- Klasyfikacja CE ⇒ 3* | 8 | 3-6 | 1 | 1 | 4 (*4 dla DC700AC)
- Znak CE / UKCA ⇒ TAK
- Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych ⇒ Tak
- EPD zweryfikowane przez stronę trzecią ⇒ ISO 14025, EN 15804
- Zgodność ze standardami budownictwa bez barier ⇒ CEN/TR 15894 | DIN 18040 (maks. szerokość skrzydła 1250 mm)

Więcej informacji o produkcie znajdują Państwo na stronie producenta [Samozamykacz Assa Abloy DC700](#)

Cechy produktu ⇒ Samozamykacz Assa Abloy DC700 Stal nierdzewna - Mechanizm krzywkowy EN 3-6 (Cam - Motion) stal nierdzewna

- Symetryczna konstrukcja krzywki umożliwia cztery opcje montażu
- Regulowana wysokość (do 14mm), oś wieloklinowa kompensuje błędy montażowe
- Prędkość zamykania i zatraskiwania regulowane niezależnymi zaworom
- Trwałe, dostępne od czoła metalowe zawory sprawiają, że regulacja jest łatwa i niezawodna
- Stabilna wydajność w szerokim zakresie temperatur
- Zawór backcheck dostępny w standardzie chroni zarówno konstrukcję drzwi oraz otoczenie wokół drzwi
- Zawór DA (opóźnienie zamykania) dający użytkownikowi więcej czasu na przejście przez drzwi, dostępny jako opcja
- Uprozczone zarządzanie zapasami dzięki uniwersalnym częściom i adaptowalnym rozwiązaniom
- Standardowe kolory: srebrny, biały zbliżony do RAL9016, brązowy zbliżony do RAL8014, czarny zbliżony do RAL9005
- Lakierowana osłona z tworzywa sztucznego w najnowszym designie ASSA ABLOY

Warianty produktu ⇒ Samozamykacz Assa Abloy DC700 Stal nierdzewna - Mechanizm krzywkowy EN 3-6 (Cam - Motion) stal nierdzewna

- **DC700DA** z zaworem DA (opóźnienie zamykania), regulacja opóźnienia powyżej 70° kąta otwarcia skrzydła. Zawór dostępny od czoła korpusu samozamykacza
- **DC700AC** z symetryczną krzywką sercową, pozwalającą na otwarcie skrzydła na pełny kąt 180°. Montaż ograniczony do: na skrzydle po stronie zawiasowej lub na ościeżnicy po stronie przeciwnej do zawiasów

Akcesoria produktu ⇒ Samozamykacz Assa Abloy DC700 Stal nierdzewna - Mechanizm krzywkowy EN 3-6 (Cam - Motion) stal nierdzewna

- **G195** szyna prowadząca z regulacją wysokości (2 mm) z ukrytymi śrubami mocującymi
- **G193** standardowa szyna prowadząca z widocznymi śrubami mocującymi
- **A152** mechaniczna blokada skrzydła w pozycji otwartej z regulowaną siłą trzymania, utrzymuje skrzydło otwarte w zakresie kątów pomiędzy 80° a 130° (nieodzwolona do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych)
- **A153** mechaniczny amortyzator otwarcia, kąt otwarcia regulowany bezstopniowo do max. 130° (**UWAGA: nie zastępuje ogranicznika drzwiowego**)

Uwaga

Zdjęcie produktu Wkładka dwustronna jest poglądowe i może odbiegać od rzeczywistego wyglądu, koloru sprzedawanego produktu.